

ALMA[®]

RIVESTIMENTI MATERIALS REVÊTEMENTS

Categoria PE1

category PE1 / categorie PE1

PELLE LOTUS  Antifiamma / Flame retardant / Résistant au feu



ICALOBLAC



ICALOSNOW



ICALOCOGN

CATEGORIA PE1 category PE1 / categorie PE1 PELLE LOTUS

COMPOSIZIONE / Composition / Composition
PIGMENTATO, TINTURA ALL'ANILINA
PASSANTE / Pigmented, through dyeing
aniline / Pigmenté, teinture coloration à l'aniline
CONCIA / Tannage / : Olivenleder® / Tannage
PELLE BOVINA DI ORIGINE EUROPEA /
Bovine of European origin / Cuir bovin
d'origine européenne

RESISTENZA ALL' ABRASIONE / Abrasion
Martindale / Résistance à l'abrasion (Martindale)
50.000 cicli / cycles / cycles

TAGLIA MEDIA / average size / Taille moyenne
5,0 m²

SPESSORE / Thickness / Poids
1,2-1,3 mm

NORMATIVE / Certification / Certification
UNI EN ISO 1021-1, UNI EN ISO 1021-2
Conforme / No ignition;
BS5852 PART 1 (Source 0 and Source 1)
Conforme / No ignition;
California TB117:2013 Conforme / Complies;
FTP CODE 2010 PART 8 (ex IMO A652 (16))

CONFORME / Complies;
L'articolo è prodotto nel rispetto della
normativa REACH.
The leather is processed in compliance with
REACH regulations.
L'article est produit suivant la réglementation
REACH.

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOR
FASTNESS / TESTS DE SOLIDITE DE LA
COULEUR
Solidità colore allo strofinio a secco UNI EN
ISO 11640 Scala dei grigi 500 Cicli ≥ 4.
Dry rub fastness Grey Scale 500 Cycles.
Solidité des couleurs au frottement à sec
échelle de gris 500 cycles.

Solidità colore allo strofinio a umido UNI EN
ISO 11640 Scala dei grigi 100 Cicli ≥ 4.
Wet rub fastness Grey Scale 100 Cycles.
Solidité des couleurs au frottement humide
échelle de gris 100 cycles.

Solidità colore allo strofinio con sudore
alcalino UNI EN ISO 11640 Scala dei grigi 60
Cicli ≥ 4.
Alkaline perspiration rub fastness Grey Scale
60 Cycles.
Solidité des couleurs au frottement avec la
sueur alcaline échelle de gris 60 cycles.

Solidità del colore alla luce artificiale UNI EN

ISO 105-B02 Scala dei blu ≥ 5.
Light fastness Blue Scale.
Solidité des couleurs à la lumière artificielle
échelle de blue.

Solidità del colore alla goccia d'acqua UNI
EN ISO 15700 Scala dei grigi ≥ 3.
Colour fastness to water spotting Grey Scale.
Solidité des couleurs aux gouttes d'eau échelle
de gris.

TEST FISICI / physical characteristics / Tests
physiques

Resistenza alla flessione UNI EN ISO 5402
20.000 Cicli No rottura.
Flexing endurance 20.000 Cycles No
dommages.
Résistance à la flexion 20.000 cycles pas de
rupture.

Resistenza allo strappo UNI EN ISO 3377-1
N ≥ 20 / Tear resistance / Résistance au
déchirement.

Adesione della rifinitura UNI EN ISO 11644
N/10mm ≥ 3 / Adhesion of finishing /
Adhérence de la finition.

 Antifiamma / Flame retardant / Résistant
au feu